



满足您对开口的所有需求

阿法拉伐 储罐入口盖 - 矩形 R

应用

R 型不锈钢检修孔盖应用于灌装机和洗衣机，以及偶尔必须从储罐底部去除果肉的行业，例如：酒类和果汁行业。它们的设计适用于要求在盖上盖子的情况下能够让相关介质进入位于液位上方或下方的容器内部的情况。

工作原理

旋松手柄即可打开盖子。该系列包括具有各种开口的盖。



技术数据

安装

为了获得完美的密封效果和发挥正常的功能，必须仔细和正确地焊接机架，这非常重要。焊接后，应始终控制密封件与密封面完全接触。

证书

3.1（盖板和机架提供符合 EN10204 标准的 3.1 材料合格证）

物理数据

材料

钢制部件： 1.4301 (304) 或 1.4404 (316L)

塑料部件： 尼龙

密封： EPDM, NBR 或 FPM

盖光洁度： 电解抛光

内部： 小于 Ra 0.8 μm

外部： 小于 Ra 0.8 μm

机架光洁度： 刷漆

内部： Ra $\geq 3.0 \mu\text{m}$

外部： Ra $\geq 3.0 \mu\text{m}$

放在液位下面的盖

盖形状	类型	密封件名称	功能	压力范围* bar	泄压阀 (选件)
矩形	R-184X234	SR-234	洗衣机	0.7	
矩形	R-332X440	SR-332	静态储罐和洗衣机	0.5	
矩形	R-432X555	SR-555	静态储罐和洗衣机	0.5-0.9	
矩形	R-440X332	SR-332	静态储罐和洗衣机	0.5	
矩形	R-555X432	SR-555	静态储罐和洗衣机	0.6-1.0	

* 计算的最大压力 (bar)。

